

**TRELLVAC FOOD FLEX ATEX SD**
**Furtun gofrat din cauciuc pentru absortie, refulare rezistent la abraziune**


Furtun potrivit pentru extracția și transportul produselor abrazive din industria alimentară cum ar fi: zahăr, cereale, făină, lapte praf, furaje pentru animale etc. și substanțe chimice precum PVC, coloranți etc. Poate fi utilizat în zonele ATEX: 0, 1, 2 en 20, 21, 22. Interior și exterior electro-conductiv. Spira trebuie conectată cu racordurile.

Regulamentul EU n<sup>o</sup> 1935/2004.

Legislația Germană: Bfr recomandarea XXI cat. 4.

Regulamentul: FDA 21 CFR 177.2600.

Legislația Franceză.

Exterior:	NBR/PVC
Interior:	NBR
Insertii:	Textil sintetic
Numar insertii:	1
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior:	Alb
Spira:	Da
Interior electro conductiv:	$R < 10^8 \Omega$
Exterior electro conductiv:	$R < 10^8 \Omega$
Norma:	FDA 21 CFR 177.2600 BfR rec. XXI cat. 4 EU nr. 1935/2004 Legislația Franceză.

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1602201	76	91	5	15	90	-10 - +80 °C	320	20	2500
1602202	89	104	5	15	90	-10 - +80 °C	360	20	2900
1602203	102	117	5	15	90	-10 - +80 °C	400	20	3300
1602204	110	125	5	15	90	-10 - +80 °C	550	20	3600
1602205	125	140	5	15	90	-10 - +80 °C	750	20	4000
1602206	150	166	5	15	90	-10 - +80 °C	900	20	5400