


SPB



SPC

Profil <i>Profile</i> SPB / 5V						Profil <i>Profile</i> SPC	
Richtlänge <i>Datum length</i> ISO (mm)	Riemenbezeichnung <i>USA Standard</i> (Zoll <i>inch</i>)	€ <i>Stück each</i>	Richtlänge <i>Datum length</i> ISO (mm)	Riemenbezeichnung <i>USA Standard</i> (Zoll <i>inch</i>)	€ <i>Stück each</i>	Richtlänge <i>Datum length</i> ISO (mm)	€ <i>Stück each</i>
BM <i>BQ</i> = 10 Stück <i>pieces</i>						BM <i>BQ</i> = 10 Stück <i>pieces</i>	
1250		24,60	4250		81,40	2000	62,50
1320		25,20	4300•	5V 1700	82,30	2120	65,70
1400		27,20	4500		86,50	2240	69,10
1450		29,10	4560•	5V 1800	86,90		
1500		29,10	4750		92,30	BM <i>BQ</i> = 5 Stück <i>pieces</i>	
1600		30,90	4820•	5V 1900	93,30	2360	73,80
1700		33,00	5000		96,30	2500	76,90
1750		34,90	BM <i>BQ</i> = 5 Stück <i>pieces</i>			2650	82,10
1800		34,90	5070•	5V 2000	97,80	2800	86,80
1850		36,90	5300		102,60	3000	92,70
1900	5V 750	36,90	5600		109,40	3150	93,40
2000		39,50	6000		116,20	3350	98,00
2020•	5V 800	39,50	6300		121,70	3550	103,60
2060		41,30	6700		129,30	3750	109,60
2120		41,30	7100	5V 2800	139,20	4000	118,40
2150•	5V 850	41,30	7500		142,50	4250	123,90
2180		44,30	8000	5V 3150	153,50	4500	129,30
2240		44,30				4750	140,30
2280•	5V 900	44,90				5000	148,00
2360		45,80				BM <i>BQ</i> = 3 Stück <i>pieces</i>	
2391		46,90				5300	158,90
2400•	5V 950	46,90				5600	176,50
2500		49,20				6000	184,20
2650		52,10				6300	200,60
2680•	5V 1060	52,40				6700	209,40
2800		55,10				7100	229,10
2840•	5V 1120	55,70				7500	236,80
2850		58,80				8000	253,20
2900		58,80				8500	266,40
3000		58,80				9000	288,30
3150		60,20				9500	300,30
3250		62,20				10000	314,60
3350	5V 1320	63,90				10600	332,10
3450		68,80				11200	359,50
3550	5V 1400	68,80				12500	397,90
3650		73,00					
3750		73,00					
3800•	5V 1500	73,80					
4000		76,90					
4050•	5V 1600	77,70					
SPB / 5V = austauschbare Abmessungen <i>compatible dimensions</i> (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar <i>SPB belts should not be combined into sets with 5V belts to RMA/MPTA</i>)							
Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length</i> : 10000 mm Mindest-Abnahmemenge <i>Minimum production quantity</i> : über <i>over</i> 1800 mm – 2050 mm = 25 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> 75 Stück für bestimmte Sonderausführungen <i>pieces for certain special constructions</i> über <i>over</i> 2050 mm = 23 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> 69 Stück für bestimmte Sonderausführungen <i>pieces for certain special constructions</i> Gewicht <i>Belt weight</i> : ≈ 0,195 kg/m						Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length</i> : 18000 mm Mindest-Abnahmemenge <i>Minimum production quantity</i> : 16 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> 48 Stück für bestimmte Sonderausführungen <i>pieces for certain special constructions</i> Gewicht <i>Belt weight</i> : ≈ 0,377 kg/m	
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant). • SPB-Längen = Keine Lagerware. <i>Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.</i> • <i>SPB Lengths = Non stock items.</i>						Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p <i>Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p</i>	