










BITUMEN TRANS SD (standard duty)



								
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	cod
51	68	8.5	10	40	300	2.2	40	n/a
76	94	9.0	10	40	450	3.6	40	n/a
102	124	11.0	10	40	600	5.2	20	n/a

DESTINAȚIE	Furtun standard pentru absorbția și refularea sub presiune (SD) produselor petroliere cu temperatură ridicată de până la +185°C: bitum, emulsii bituminoase, asfalt și uleiuri fierbinți.
INTERIOR	Cauciuc acrilic cu rezistență remarcabilă la produse petroliere fierbinți.
ÎNȚĂRITURĂ	Țesături din fir sintetic cu înaltă tenacitate și spirală metalică.
EXTERIOR	Cauciuc CR, negru, lis, cu aspect de înfășurare, rezistent la abraziune, căldură, carburanti, intemperii, UV și ozon.
TEMPERATURĂ DE LUCRU	Pentru contact continuu, până la +185°C.
VACUUM	-0.9 bar.
FACTOR DE SIGURANȚĂ	4.
STANDARD	ISO 1307.
MARCAJ	BITUMEN TRANS S&D ISO 1307 - S&D - 10 BAR - SF 4:1 - 185°C.

