



# Furtunuri pentru produse petroliere

## OIL MASTER LITE SD

## ESSENTIAL™



mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	cod
13	23	5	10	30	65	0.4	40	4688-14112
16	26	5	10	30	80	0.4	40	4688-14113
19	29	5	10	30	95	0.5	40	4688-14101
25	35	5	10	30	125	0.6	40	4688-14102
32	42	5	10	30	160	0.9	40	4688-14103
38	48	5	10	30	190	1.0	40	4688-14104
51	61	5	10	30	255	1.4	40	4688-14105
65	77	6	10	30	325	2.3	40	4688-14106
76	88	6.5	10	30	380	2.7	40	4688-14107
90	104	7	10	30	450	3.5	40	4688-14108
100	114	7	10	30	500	3.9	40	4688-14109
127	143	8	10	30	635	6.1	40	4688-14110
152	168	8	10	30	760	7.9	40	4688-14111

### DESTINAȚIE

Furtun foarte flexibil pentru absorbție și refulare (SD), destinat transferului păcurei și a altor produse petroliere de uz casnic, comercial sau industrial sau în instalații de retur de presiune joasă. Pentru transferul carburanților rafinați (benzină și motorină), uleiurilor și a altor produse petroliere similare. Ideal pentru utilizarea la cisternele de transport. Durata de viață a furtunului poate fi extinsă prin drenarea și curățarea acestuia după utilizare. Pentru produse petroliere cu conținut aromatic de maxim 50 %.

### INTERIOR

Cauciuc NBR, negru, lis, cu rezistență la produse petroliere.

### ÎNTĂRITURĂ

Țesătură din fir sintetic cu înaltă tenacitate, spirală metalică și două fire antistatice încrucișate.

### EXTERIOR

Cauciuc CR, negru, gofrat, cu aspect de înfășurare, cu rezistență bună la intemperii și abraziune, cu rezistență la uleiuri și produse chimice.

### TEMPERATURĂ DE LUCRU

-30°C / +100°C.

### VACUUM

-0.9 bar.

### FACTOR DE SIGURANȚĂ

3.

### CONDUCTIVITATE ELECTRICĂ

$R < 10^6$  Ohm.

### MARCAJ

ESSENTIAL™ OIL MASTER LITE SD - 10 BAR Ω.

