

MAPEI (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)

Mapecolor Paste

Sistem de colorare pentru Mapefloor

DOMENII DE APLICARE

Mapecolor Paste este o pasta colorata ce poate fi adaugata in formule epoxidice neutrale cum ar fi **Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor I 500 W, Mapecoat I 620 W** si **Mapecoat I 24** pentru a colora sistemele **Mapefloor**.

Mapecolor Paste este disponibil in 19 culori RAL standard pentru a satisface toata cererile de finisare:

RAL 1001 Bej	RAL 6019 Verde pastel
RAL 1013 Alb perlat	RAL 6021 Verde pal
RAL 1015 Ivoriu deschis	RAL 7001 Gri argintiu
RAL 3009 Rosu oxid	RAL 7030 Gri piatra
RAL 3016 Rosu coral	RAL 7032 Gri prund
RAL 5007 Albastru stralucitor	RAL 7034 Gri galbui
RAL 5012 Albastru deschis	RAL 7035 Gri deschis
RAL 5024 Albastru pastel	RAL 7037 Gri prafos
RAL 6001 Verde smarald	RAL 7040 Gri fereastră
RAL 6017 Verde de mai	

Daca sunt cerute alte nuante RAL, va rugam sa consultati Departamentul Tehnic Mapei.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapecolor Paste este produs folosind pigmenti selectionati si utilaje de macinare ce folosesc solutii fara solventi dupa o formula dezvoltata in Laboratoarele de Cercetare si Dezvoltare MAPEI.

De asemenea, **Mapecolor Paste** garanteaza o capacitate de umectare si o buna rezistenta in timpul depozitarii ceea ce ajuta pigmentii sa ramana mai stabili.

Pastele colorate **Mapecolor Paste** pot fi folosite la colorarea formulelor epoxidice neutrale direct in santier ceea ce duce la evitarea creerii de stocuri de produse pre-colorate.

RECOMANDARI

- Nu aplicati daca temperatura este mai mica de +10°C.

PROCEDURA DE APLICARE

Mapecolor Paste trebuie amestecat incet in produsele epoxidice ceea ce duce la evitarea formarii de bule de aer. Va recomandam sa amestecati bine pasta inainte de utilizare pentru a va asigura ca produsul este neted.

CONSUM

De la 5 la 10% din greutatea produsului ce trebuie colorat.

AMBALAJ

Mapecolor Paste este disponibil in galeti de 0,7 kg.

DEPOZITARE

Mapecolor Paste poate fi depozitat pana la 24 luni in greutate originala la o temperatura cuprinsa intre +10°C si +30°C. A se proteja de inghet.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA

Mapecolor Paste nu este considerat un produs periculos conform Reglementarilor Europene privind clasificarea amestecurilor.

La aplicarea produsului, recomandam utilizarea de manusi si ochelari de protectie si se vor respecta normele uzuale cu privire la manipularea produselor chimice. Pentru informatii suplimentare si complete referitor la utilizarea in conditii de siguranta a produsului, consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experienta a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE (valori tipice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistenta:	pasta
Culoare:	19 nuante diferite RAL
Continutul de substanta uscata (%):	99 ± 1
DATE DE APLICARE (la +23°C - 50% RH)	
Temperatura de aplicare:	de la +10°C la +30°C

Fisa dupa: (IT) 2095-5-2015