

UNITATE FRAP MV 5

MARCARE IN ADANCIME PRIN MICROPERCUTII

Aceasta mașina gravează prin impulsuri electropneumatice sau prin raierea pieselor din metal sau material plastic dur, unicate sau serii mari.

Gravura se executa fara îndepărtarea de așchii.

Se formează o canelură continuă cu un fund rotunjit, deci fără a crea o deschidere fractură pe piese. Pentru fiecare rând sau bloc de caractere, putem defini înălțimea și lățimea de caractere în funcție de spațiul disponibil - incrementul posibil spațierea - data - ora ...

CARACTERISTICI

- 3 curse de marcare in mm : 30 x 65 100 x 100 100 x 200
- 3 configurații : mașini de banc, capete de integrare, capete portabile
- Unitati de comanda : cu display luminos : 8 linii, 40 caractere, 1 tastatura
fara display : gestiunea printr-o sursa exterioara
- Soft sub Windows ® 98, NT, XP
- Conexiuni standard sau industriale
- Unitatea de comanda poate primi 3 cartele : 8 intrări – 8 ieșiri
- 220 volti monofazat
- Presiunea maxima : 8 bar

- VITEZA DE MARCAJ
10 caractere de 3 mm in 2,5 sec.
- Inaltimea caracterelor : 0,7 la 99 mm
- Sistem de marcaj circular
- Crearea de logo sub softul HPGL
- Ieșiri RS 232 si 485/422
- Interfața paralela
- Interfața de sincronizare 24 V
- Opțiuni : capota de insonorizare

- La cerere :
 - Numeroase opțiuni
 - Integrarea unitatilor de marcare studiata prin serviciul nostru CERCETARE SI DEZVOLTARE

