

termet

CAZANE PE GAZ PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ



MINITERM

MINITERM
turbo

MINI TERM**MINI TERM****///////turbo**

Cazanele MiniTerm și Miniterm turbo se remarcă prin faptul că sunt echipamente de cele mai mici dimensiuni din această clasă.

Componentele utilizate asigură funcționarea economică, la parametrii optimi, fără avarii, pe toată durata de viață a cazanului.

Design-ul special al panoului de comandă permite utilizarea ușoară, funcționare complet automatizată și autodiagnosticare completă.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- cazane cu tiraj natural (cameră de ardere deschisă): **MINI TERM**
24 kW
- cazane cu tiraj forțat (cameră de ardere etanșă): **MINI TERM**
///////turbo
7-21 kW și 7-24 kW
- dimensiuni foarte reduse: 700x330x360 mm;
- aprindere electronică, detectare flacără prin ionizare, modularea continuă a puterii utile;
- schimbător de căldură bitermic;
- pompă cu aerisitor automat;
- racordurile hidraulice asamblate cu elemente de îmbinare rapidă;
- afișaj electronic ce indică toate funcțiile cazanului și codurile de autodiagnosticare;
- funcția echitermă încorporată.

	MINI TERM	MINI TERM ///////turbo	
	GCO-DP-21-23	GCO-DP-21-13	
	24/24	21/21	24/24

Circuitul de încălzire				
Puterea termică a cazanului	kW	7 - 24	6 - 21	7 - 24
Randament	%	93,5	91,5	92
Presiunea maximă de lucru	MPa (bar)	0,3 (3)		
Temperatura maximă de lucru	°C	95		
Domeniu de reglaj temp. AT	°C	40 - 85		
Capacitatea vasului de expansiune	dm ³	6		
Circuitul de apă caldă menajeră				
Puterea termică a cazanului	kW	7 - 24	7 - 21	7 - 24
Randament	%	93,5	91,5	92
Presiune de lucru	MPa (bar)	0,01 (0,1) - 0,6 (6)		
Debit ACM la Δt = 30°C	dm ³ /min	11,4	10	11,4
Domeniu de reglaj temp. ACM	°C	30 - 60		
Tipul schimbătorului de căldură		bitermic		
Dimensiuni și racorduri				
Racord coș	mm	φ 130	sistem concentric Φ 60/100	
Racorduri de apă și gaz	țol	G 3/4		
Racord ACM	țol	G 1/2		
Dimensiuni de gabarit	mm	700 x 360 x 300		
Greutate	kg	28	33	

**PANOU DE COMANDĂ****PRODUCĂTOR: termet S.A**

58-160 Świebodzice,
Wałbrzyska Str. 33, Polonia
Departamentul Export:
tel.: + 48 74 854 68 90
fax: +47 74 854 07 03
www.termet.com.pl,
export@termet.com.pl, termet@termet.com.pl

IMPORTATOR: S.C. SECPRAL PRO INSTALAȚII S.R.L.

Nr. Reg.Com.: J12/140/98, Cod fiscal: RO10166281
Capital social: 10.000.000 Lei
Sediu, depozit central:
400398 Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2,
Tel: 0040-264-417068, Fax: 0040-264-403333
e-mail: secpralpro@adslexpress.ro

Depozit București:

077040 Comuna Chiajna, sat Chiajna
str. Italia nr. 13, jud. Ilfov (Zona Autostrada București-Pitești, km 14)
Tel: 0040-21-2213117, 0374-001933, Fax: 0040-21-3179187
secretariat@secpralpro-bucuresti.ro

Depozit Sibiu:

550047 Sibiu
Str. Frigoriferului nr. 6, ap. 2
Tel./Fax: 0040-269-234940,
234939, 234938
secpralpro_sibiu@clicknet.ro

www.secpralpro.ro